



Celui qui les comprend toutes.

L1NE

Anciennes CNC en toute sécurité sur l'intranet moderne – avec **L1NE**

Sécurité maximale.
Contrôle total.
Aucun compromis.

Comment ça marche : L1NE encapsule vos machines CNC dans un sous-réseau isolé et transforme leur trafic SMB1/NFSv2 non chiffré en trafic SMB3/NFSv4 moderne et chiffré. Votre réseau d'entreprise central reste protégé contre les attaques via SMB1 – et vous pouvez désactiver



Pourquoi **L1NE**?

- **Sécurité maximale :** Zones réseau séparées, doubles cartes réseau, isolation KVM – aucune manipulation de l'extérieur ni de l'intérieur.
- **Invisible et inattaquable :** Pas de mécanismes proxy classiques, invisible de l'extérieur.
- **Intégration simple :** Un câble vers la machine CNC, adapter IP et partage – temps d'arrêt minimal.
- **Haute disponibilité :** Chaque appareil fonctionne de façon autonome. En cas de panne réseau, une clé USB suffit.
- **Performance maximale :** Transfert de données rapide et fiable pour un fonctionnement sans accroc.
- **Supervision centralisée :** Contrôlable en option via un logiciel de monitoring ou un SOC.
- **Configuration simple :** WebConfig dans le navigateur – sûr, rapide, sans complication.
- **Indépendant du fabricant :** Toutes les commandes dotées d'une interface réseau.
- **Rentable :** La sécurité n'a pas à coûter cher – **L1NE** le prouve.

Avec **L1NE** vous exploitez vos machines CNC plus sûrement que jamais – sans aucune restriction. Installation, intégration ou exploitation : nos spécialistes réseau de Logiphys vous accompagnent à tout moment. Sur demande, nous surveillons votre solution **L1NE** en permanence via notre Security Operation Center.



Intégration de machines CNC avec **L1NE**



Illustration : intégration de machines CNC dans le réseau d'entreprise avec **L1NE**

L1NE – caractéristiques techniques

COMPOSANT	SPÉCIFICATION
Processeur	Intel® Celeron® N5105 (64 bits, 2,0 GHz, turbo 2,9 GHz, 4 Mo de cache L3)
Cores / Threads	4 / 4
Mémoire vive	8 Go LPDDR4-2933, soudée
Stockage	SSD NVMe 500 Go, interne
Ports réseau	2× Intel® I226-V 2,5G Ethernet (RJ-45)
Ports USB	4× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB Type-C (COM)
Video	1× HDMI 2.0
Indicateurs	Bouton d'alimentation LED (bleu), indicateur d'alimentation (vert), activité disque (rouge)
Boîtier	Sans ventilateur, tout aluminium faisant office de dissipateur
Alimentation	12 V CC, max. env. 48 W
Dimensions & poids	env. 117 × 112,3 × 52 mm ; environ 0,82 kg
Température de service	-10 °C à +50 °C

